



KORROSIONSSKYDD

CORRISOL WS Produktinformation

Lösningssmedelsbaserad primer för användning i samband med bitumenbaserade produkter såsom Denso AV-G tape och TOK-produkter.

Fördelar

- Lämplig primer för Denso AV-G tape samt TOK-produkter i kombination med gasolvärme.
- Ingen dammbildning
- Ger ökad vidhäftning på porösa underlag

Materialegenskaper

Corrisol WS är en bitumenprimer innehållande lösningssmedel av bensintyp. Genom att ytan strykes med denna primer ökar vidhäftningen avsevärt mellan tape och stältyta.



Tekniska data

Egenskaper	enhet	värde	standard
Kokpunkt-område	°C	140-165	
Flampunkt	°C	27	DIN 51758
Densitet	g/cm ³	~0,81	" 51757
Fasta beståndsdelar	%	~40	
Viskositet (tid v. 4mm dysa)	sek	15	" 53211
Torktid (beror av temp och luft)	min	20-40	
Åtgång (ber. av struktur)	m ² /lit	5	

Applicering

Omgivningstemperaturen bör ligga inom -10°C till +50°C. Påföres med pensel eller med roller. Rör om innehållet väl innan användning. Tillslut burken genom att locket påsättes väl.

Förpackning

Finns i förpackningar; 1 lit burk (4 st/kart.), 5 lit eller 10 lit burk.

Personligt skydd

Normalt användes primern utomhus men se ändå till att ventilationen är god.

Undvik hud-och ögonkontakt. Använd lämpliga skyddskläder,handskar och gärna skyddsglasögon. Smörj gärna händer med skyddskräm. Vid ev. hudkontakt tvätta omgående med tvål och vatten. Vid ögonkontakt spola med hjälp av en ögondusch eller med ljummet vatten och uppsök läkare snarast.

Om materialet skulle ha svalts – uppsök läkare. Spill kan sugas upp med sågspån eller med speciellt lämpligt uppsamlingsmaterial alt. med fin sand.