

KORROSIONSSKYDD

DENSO Mastic PF Produktinformation

Denso Mastic PF användes främst till utjämning av oregelbundna former på ex. flänsförband, svets skarvar, kopplingar, ventiler, och liknande för att underlätta vid efterföljande lindning av korrosionsskyddstape.

Fördelar

- Lätt att applicera, låg densitet
- Enkelt att forma till rätt kontur
- Petrolatumbaserad (80 års utveckling)

Materialgenskaper

Denso Mastic PF är en petrolatumbaserad, plastisk och lättapplicerad mastic som innehåller små polystyrenkuler vilka gör produkten lätt att använda speciellt vid låg temperatur.

Tekniska data

Egenskaper	enhet	värde	standard
Färg		grön/brun	
Densitet	g/cm ³	0,5-0,55	ISO 2811
Förtvålningsvärde	mg KOH/g	2	SS/EN12068
Dropp punkt	°C	65	DIN 51801
Penetration kona	1/10mm	85	DIN 51804

Applicering

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost och annat som kan påverka negativt. Mekanisk rengöring med ex. en stålborste är fullt tillräckligt (min krav St 2 enl. ISO 8501-1).

Denso Mastic PF läggs lätt på för hand eller med hjälp av en spackel. Fyll upp alla håligheter eller ojämnheter så att den efterföljande Densotapen kan lindas utan att det uppstår luftfickor. Normalt lindas Densotape i 2 eller 3 lager tape utanpå rörytan och masticen.

Förpackning

Finns i 2 eller 12 lit plastthinkar.

