

# KORROSIONSSKYDD

## DENSO Primer Std & Denso Primer S 105 Produktinformation

Denso Primer användes på stål/metallytor som är påverkade av korrosion och som behöver ett korrosionsskydd som tränger in i porer och passiviserar ytan som även har vattenundandrängande egenskaper.

Denso Primer S 105 är speciellt avsedd för blöta ytor eller för användning under vatten så att vatten trängs undan från ytan innan tape appliceras.

### Fördelar

- Appliceras enkelt med styv pensel eller handske
- Utgör ett första korrosionsskydd
- Tränger undan fukt o vatten
- Kan användas som temporärt skydd

### Materialegenskaper

Denso primer har en ljusbrun färg och består av ett vaselinliknade fett speciellt framtaget för en ytas första behandling av korrosionsskydd. Den appliceras enkelt med en styv pensel eller med hjälp av en mjuk vante. Den tränger ner i ytans porer och tränger bort fukt eller vatten samt har korrosionsinhibitorer vilket förhindrar fortsatt korrosion. Fettet varken torkar, stelnar eller spricker.

Fettet kan även användas som temporärt korrosionsskydd av ytor under en begränsad tid. Fettet fäster bra på en stålyta varför det passar utmärkt som skydd för skruvar, bultar, vajer, ventiler etc som har en oregelbunden yta.

Innehåller inga lösningsmedel som kan överföras till luften.

### Tekniska Data

Egenskaper	enhet	Std	S 105
Fasta beståndsdelar	%	>98	>100
Flampunkt	°C	180	>100
Specifik vikt		1,08	1,08
Specifik volym	cm <sup>3</sup> /kg	925	925
Täckförmåga	m <sup>2</sup> /kg	2-5	2-5
Appliceringstemp.	°C	0 till 40	5 till 40
Servicetemp.	°C	-30 till 55	-25 till 50

### Förpackning

Kan erhållas i antingen i en 2,5 kg plasthink eller i plåtdunk om 25kg.

### Applicering

Ytan som skall behandlas skall vara ren från rost, smuts, lera, påväxt etc så att fettets kan krypa in i metallporerna. S 105 kan användas på blöta ytor samt under vatten.

