

KORROSIONSSKYDD

Denso Pro-Mastic Produktinformation

Denso Pro-Mastic är lämplig vid utjämning av oregelbundna konturer på flänsförband, rörkopplingar, ventiler och liknande och för att underlätta lindning av korrosionsskyddstaper utan att det skall uppstå luftfickor under tapen.

Fördelar

- Utjämningsmassa m låg vikt
- Lättanvänd
- Lätt att inspektera
- Mycket lång livslängd
- Skyddar mot korrosion

Materialegenskaper

Massan är beige till färgen och består av petrolatum kolväten fylld med små plastkuler. Den är varaktigt plastisk, spricker ej, absorberar inte fukt och är resistent mot utspädda mineralsyror, alkalier och salter. Innehåller inga flyktiga ämnen.

Tekniska Data

Egenskaper	enhet	värde
Specifik vikt		~0,6
Specifik volym	cm ³ /kg	1650
Appliceringstemp	°C	0 till 45
Max drifttemp	°C	60
Flampunkt	°C	>185

Applicering

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost och annat som kan påverka negativt. Mekanisk rengöring med stålborste är tillräckligt. Applicering kan ske med kniv, spackelspade eller för hand. Applicering kan ske mellan 0°C och 45°C. Vid lägre temperaturer och vid minusgrader bör massan förvaras i minst 1 dygn i värmeskåp eller i utrymme med c:a 25 grader för att den skall bli lättare att applicera. Tag ut den mängd som inom kort skall användas och låt resten vara kvar i värmen så länge som möjligt.

Förpackning

Finns i block om 1,75 kg , 6 st/kr.

Bör förvaras torrt och svalt. Kan förvaras under flera år.

