



# FOGNING

## DENSO TAKTAPE Produktinformation

Är en stark, formbar, gråmatt aluminiumbelagd tape med ett adhesiv av bitumen med god vidhäftning och hög smältpunkt. Lämplig för utomhus speciellt för tak.

### Fördelar

- Gråmatt utseende
- Följsam
- God vidhäftning
- Klarar UV-ljus

### Materialegenskaper

Tapen är speciellt framtagen för användning utomhus oftast på tak. Den fäster mycket bra på normalt rengjorda plåtytor, betong, trä, glas, hårdplast och är följsam och lätt att applicera. Den har fått förbättrade egenskaper vad gäller punkttryck, utvidgning, rivstyrka, draghållfasthet så att den kan täta fogar på tak utan att gå sönder eller att släppa vidhäftningen. Användes ofta till skarvar vid verandor, kupor, skorstenar, vinklar, rännदार etc.



### Tekniska Data

Egenskaper	enhet	värde	standard
Längd tape rulle	m	10	
Bredder	mm	50,75,100	
Tjocklek	mm	1	ASTM 1000
Vikt	kg/m <sup>2</sup>	~1	
Brotttöjning	%	100	" "
Brotthållfasthet	N/mm	4,5	" "
Vidhäftning	"	4,5	" "
Appliceringstemp	°C	5-40	
Max drifttemp	"	80	kort tid
Rekommenderad primer		Corrisol WS	



### Applicering

Tapen är lätt att applicera och fäster bra på alla normala takunderlag.

Ytan skall vara ren från smuts, fett, föroreningar samt fukt och vara noggrant renborstad.

Stryk helst en primer först så blir vidhäftningen mycket bättre. Använd gärna Denso Corrisol primer WS och låt den torka innan tapen appliceras.

Mät längden på tapen som skall appliceras, klipp av och drag bort 15 cm av skyddsfolien. Placera änden exakt rätt vid början av ytan. Tryck fast tapen och drag loss ytterligare 25-50 cm av folien och tryck fast tapen för hand eller med hjälp av en hård roller. Var noga med att trycka fast tapen så att inga veck uppkommer eller att det blir luftbubblor under. Kontrollera att början och slutet är väl nedtryckta och har ett bra fäste. Tapen kan övermålas med en vattenbaserad färg av god kvalitet. Prova innan större ytor skall målas.