



KORROSIONSSKYDD

ULTRASEAL RT Tape

Produktinformation

ULTRASEAL RT är en armerad bitumentape. Den är avsedd att appliceras på ledningar och tankar ovan mark vilka är belagda med en mjuk petrolatumbaserad Denso Tape eller helst med Denso HI Tack Tape. På ytan är RT tapen belagd med en tunn syntetisk väv vilket ger ett utmärkt underlag för en Denso Topcoat beläggning. Beläggningen ger ett långvarigt skydd mot UV-ljus.

Fördelar

- Utmärkt skydd för Denso taper
- Ger bra fäste för Denso Topcoat beläggningar
- Garanterar ett långvarigt UV-skydd
- Innehåller inga farliga flyktiga ämnen

Materialegenskaper

Tapen består av ett c:a 1mm tjockt skikt av bitumenadhesiv med god vidhäftningsförmåga. Den är på ytan belagd med en syntetisk väv vilken ger ett bra fäste för Denso Topcoat, en beläggning som ger ett mycket gott skydd mot UV-strålning.

Tekniska Data

| Egenskaper | enhet | värde | standard |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Rullens längd | m | 12 | |
| Tjocklek | mm | 1,1 | ASTM 1000 |
| Vikt | kg/m ² | 0,85 | |
| Draghållfasthet | N/mm | 3 | " |
| Brottöjning | % | 45 | " |
| Vidhäftning (mot sig själv) | N/mm | 2 | |
| Appliceringstemp. | °C | 5 till 50 | |
| Drifttemp. | °C | max 65 | |

Applicering

Som beläggning ovanpå Ultraseal RT kan olika Topcoat väljas; Denso Akryl Topcoat; Denso Uretan Topcoat; Denso Polyuretan Topcoat eller Denso Epoxy Topcoat.

Ultraseal är i första hand inte ett korrosionsskydd utan avsedd för lindning ovanpå en petrolatumbaserad Denso Tape. Det kan finnas andra lämpliga användningsområden för tapen varvid vi ber er kontakta oss för ytterligare diskussion. Denna tape liksom för alla övriga gäller att tapen i första hand skall lindas runt ett rör med lämpligt överlapp, oftast 50% så att 2 lager tape blir applicerat.



Ultraseal RT Tape



HI-TACK Tape samt
Ultraseal RT Tape