



FOGNING

DENSOLASTIC VT Produktinformation

Densolastic VT är en bränslebeständig, kall massa avsedd för fogar i asfalt och betong inom områden som bensinstationer, bränsledepåer, där spill av bränsle förekommer.

Fördelar

- ETA godkänd
- En primer för alla underlag
- Innehåller ej lösningsmedel
- Väl utprovad

Materialgenskaper

Densolastic VT är en svart 2-komp. massa på PUR bas. Den blandas i levererade mängder på arbetsplatsen och hålls direkt efter blandning ner i den rengjorda fogen. Den kan även appliceras med en fogspruta. Primer VT måste användas på fogytorna. Massan är självtjämnande och elastisk. Den är motståndskraftig mot motoroljor, flygbränsle, villaolja, diesel, biodiesel, urea, salta vätskor etc.

Tekniska Data

Egenskaper	enhet	värde
Densitet (A+B)	g/cm ³	~1,6
Blandning A+B	-	4:1 (vikt)
Öppentid v 30°C	min	~15 (väderberoende)
Tillåten deformation	%	25
Shore A		~18
Härddtid	dygn	1-2 (väderberoende)

Applicering se separat blad

Förpackning

Levereras i satser om 1,6l alt. 5 l. A och B komponenterna skall blandas i den mängd som de levereras i. Primer VT skall användas på fogytorna. Primer VT levereras även den i A och B komponent 1 lit vardera och skall blandas i lika delar.

Lagring

Lagras i sval, torr och ventilerad lokal. Lagringstid upp till 9 mån.

