



KORROSIONSSKYDD

DENSOLEN Kitt W & WP Produktinformation

Densolen Kitt är ett butylkitt/mastic för användning till utjämning av oregelbundna former eller för skador tillsammans med Densolen tapesystem på rörledningar, cisterner, ventiler och andra installationer. Utmärkt även till tätning av klenare ledningar och kablar genom väggar.

Fördelar

- Lätt applicerbart o formbart
- Härdar ej – permanent plastiskt
- Lång livslängd
- Smälter helt samman/tätt skikt
- Utfyllnad av nivåskillnader på rör mm

Materialgenskaper

Kittet används för utfyllnad och utjämning av skador i polyetenbeläggning samt över svetsryggar på stålror. Används även som korrosionsskydd för att jämna ut övergången från polyetenbeläggningen till stålroret om beläggningen och kanten inte är avfasad.



Tekniska Data

Egenskaper	enhet	värde	standard
Densitet	g/cm ³	~1,6	DIN 53479
Förtvålning	mgKOH/g	<10	" 30672
Appliceringstemperatur	°C	-10 till +50	
Färg	grå		

Förpackning

Densolen W: block om 1 kg - 10 st per kartong
" WP: rulle dim. 40 x 5 mm x 1,5 m 8 st/krt
Finns även i dimension 20x8mmx3,5m.

Applicering

Som alltid se till att ytorna är rena från olja, fett, kemikalier samt från smuts o damm. Bästa vidhäftning erhålles om ytan behandlas med Densolen Primer HT. Försök förvara kittet i rumsvärme så att det lättare går att applicera det. Se till att ojämna ytor fylls upp så att efterföljande tape kan lindas utan att luftfickor kan uppstå under tapen. Om kittet användes som tätning av ex. en elkabel placera gärna ett stöd under kabeln (gäller främst vid tyngre kabel) så att den inte kan sjunka. Linda gärna först ett lager butyl på kabeln och för sedan in den i hålet och fyll utrymmet med kittet. Det kan vara lämpligt att göra ett "don" som passar i spalten så att kittet kan tryckas in på ett bra sätt.