



# TÄTNING

## EGO Tape 1000/2000/3000/4000 Produktinformation

EGO Tape är en serie av 4 taper med olika ytbeläggningar som har utvecklats tack vare lång tids produktion av butylmaterial. Butylskiktet består av Egoferm som har utomordentligt tätande egenskaper. Det är kompatibelt med de flesta andra material. Materialet är UV-, ålders- och väderbeständigt samt har utmärkt vidhäftning. Det är mycket kostnadseffektivt då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egoferm är nästan helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk för galvanisk korrosion vilket annars är ett kostsamt bekymmer.

### Fördelar

- UV-, väder-, nötnings- och åldersbeständigt
- Är diffusionstätt mot vattenånga
- Elimineras galvanisk korrosion
- Gör skarvar helt täta
- Fäster bra på de flesta material
- Lätt att applicera
- Innehåller ej lösningsmedel

### Materialegenskaper

Egofermskiktet är ett grått eller svart plastiskt butylmaterial vilket bibehåller sina egenskaper under mycket lång tid. Det fäster bra på alla ytor och "följer med" under fogens rörelser. Materialet krymper inte och innehåller inte några lösningsmedel. EGO Tape används främst inom glas-och fasadindustrin men även till tätningsbehov inom våtutrymmen, fordonsindustrin, samt för båtar och fartyg. Vidare inom luftkonditionering, ventilation, kyl-, frys- och solfångaranläggningar, växthus, tak-konstruktioner, mm.

### Tekniska Data ( Egoferm skiktet)

Egenskaper	enhet	värde	standard
Konsistens		formstabil	
Densitet	g/cm <sup>3</sup>	1,2	
Appliceringstemp.	C°	5-40	
Temp. beständighet	"	-50 till 100	
Hårdhet	Shore 00	~50	
Max töjning	%	~50	
Återkommande rörelser	"	10	
Vattenångdiffusion	g/m <sup>2</sup> •dygn	0,39	DIN 53122

### Dimensioner/tillverkning/lagring

Materialet extruderas genom ett munstycke och läggs på en folie.

För EGO Tape 1000 = mycket flexibel PE-folie som tål 300% töjning.

För EGO Tape 2000 = rivsäker aluminium-folie .

För EGO Tape 3000 = rivsäker alu-folie med siliconbelagd ytteryta

För EGO Tape 4000 = kraftig tvärbunden HDPE folie- avsedd för hårt slitage

Normalt tillverkas det i tjocklekar 1-1,5mm och i bredder från 35 till 400mm. Materialet bör lagras svalt och torrt och har nästan obegränsad lagringstid.

## Applicering

Ytorna bör vara rena, torra, starka och fria från släppmedel, oljor, fetter o dyl.  
 Porösa underlag som betong och murverk bör strykas med primer innan applicering. Tapen trycks lätt mot underlaget och skyddspappret avlägsnas successivt som det trycks fast.

### EGOTAPE 1000



- Permanent bond
- Permanently plastic
- Non-shrinking
- Free from solvents and bitumen
- Resistant to ageing and weathering
- Butyl tape UV resistant

### EGOTAPE 2000




- Permanent bond
- Permanently plastic
- Non-shrinking
- Free from solvents and bitumen
- Resistant to ageing, weathering and UV radiation

### EGOTAPE 3000



- Permanent bond
- Permanently plastic
- Non-shrinking
- Free from solvents and bitumen
- Resistant to ageing, weathering and UV radiation
- No release paper

### EGOTAPE 4000



- Permanent bond
- Permanently plastic
- Non-shrinking
- Free from solvents and bitumen
- Resistant to ageing and weathering
- UV stabilized

### Stansade detaljer

