



FOGNING

TOK-Band Rund Produktinformation

Denna runda profil är tillverkad av exakt samma kvalitet som TOK-Band Spezial och är avsedd för reparation av sprickor i vägbanan. Användes oftast vid bredare sprickor än 5mm. Smalare sprickor kan enkelt förseglas med TOK-Asfalttape SK. Kan användas även i fogar på broar och viadukter. Lämpligt även vid lagning av ”felskär” i asfalten. Ett sedan 1978 beprövat fogmaterial för asfaltfogar som gör att dessa håller tätt under lång tid. Täta och flexibla asfaltfogar bidrar till längre livslängd på vägar!

Fördelar

- Täta och flexibla fogar
- Fäster bra på sprickor i asfalt
- Klarar fogens rörelse under året
- Godkänt av de flesta vägmyndigheter i Europa

Materialegenskaper

TOK-Band Rund är ett polymermodifierat, bitumen fogband för att snabbt och enkelt kunna täta sprickor i vägbanan. Bandet finns i 8 och 10mm diameter. 8mm dim. ligger förpackade i kartong med 60m och 10mm dimensionen har 42m i kartongen. Fogbandet värms upp med gasol och arbetas ned i sprickan med stamp eller vibrator. Tokband har använts i mer än 30 år i Europa. Det ger en plastisk, följsam, tät och pålitlig fog.

Betr. Tekniska data se Produktinformationen för TOK-Band Spezial.



Applicering

Försök att krasa ur sprickan så att sand o skräp kommer bort. Stryk kanterna med primer, Corrisol Primer WS, så blir vidhäftningen bättre. Värm upp bandet med en mjuk gasollåga så att det blir mjukt. Pressa sedan ner bandet med hjälp av en stamp eller vibrator så långt som möjligt. Lägg i band så att lagningen kommer i nivå med vägbanan. Strö gärna lite sand ovanpå så att däckerna inte kan fastna.