



FOGNING

TOK-Melt & Meltomat Produktinformation

TOK-Melt är en varm fogmassa avsedd för mindre arbeten. En speciell gasol driven panna, Meltomat är framtagen just för dessa arbeten.

Meltomat har 15 lit volym och väger endast 22 kg varför den är mycket hanterlig.

Fördelar

- Speciellt för mindre arbeten
- Smidig panna
- Bitumenmassan levereras i kartong
- Fogmassan passar för asfalt, betong och betongplattor



Materialegenskaper

TOK-Melt är en polymerförstärkt bitumenfogmassa vilken skall hettas upp till 170-190°C. Fogmassan uppfyller kraven enligt TL bit Fug 82, ZTV Fug StB samt DIN/EN 14188 del 1, Typ N2. Massan är lätt att använda till mindre arbeten eftersom den levereras i kartong - antingen i block om 0,7kg, 6kg eller 28kg. Massan fäster bra mot asfalt och mot betong och betongplattor.

Teknisk Data

<u>Egenskaper</u>	<u>enhet</u>	<u>värde</u>	<u>standard/krav</u>
			TL Fug-StB
Upphettningstem	°C	170-190	
Specifik vikt	g/cm ³	~1,2	anges
Mjukningspunkt	°C	102	≥85
” e värme	°C	104	anges
Flöde gm kona	0,1mm	54	50-100
Återställförmåga	%	59	10-60
Töjning e värme	%	-0,02	anges
Drag o vidhäft. -20°C			
Utan åldring	mm	5	5
F max	N/mm ²	0,34	≤ 0,75
Efter åldring	mm	5	5
F max	N/mm ²	0,2	≤ 0,75



Applicering

Förberedelse av underlaget

Fogens kanter måste vara torra, rena, oljefria och ha god styrka. Borsta ytorna med styv borste. För att uppfylla kraven i ZTV Fug StB måste ytorna strykas med primer Corrisol K.

Uppvärmning av massan

Lägg i lagom mängd av massan i Meltomaten och värm till 170-190°C.

OBS – massan får inte värmas över 200°C då viktiga beståndsdelar kan förstöras. Ha en lämplig behållare med pip till hands så att det går lätt att både tappa upp samt hälla ut massan i fogen. Vid djupa fogar är det bättre att fylla fogen i två steg. Vid lutningar på mer än 8 % är det olämpligt att använda gjutmassan då den flyter iväg. Massan får högst värmas upp vid 2 tillfällen.

Extra sandning är att rekommendera särskilt varma sommardagar så att inte massan ”blöder” och orsakar en kladdig yta.

Förpackning

Levereras i kartong med ; 24 st 0,7kg block – 480 / pall

1 st 6 kg block – 90 / pall

1 st 28 kg block - 18 / pall

Vid lagring i torrt och svalt utrymme är lagringstiden flera år.