



FOGNING

TOK Primer SK Produktinformation

Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med TOK-bitumenbaserade fogprodukter vilka är förbehandlade med klister från fabrik (SK).

Fördelar

- primer för Denso TOK -sortimentet
- mycket snabbtorkande
- Ger ökad vidhäftning på asfaltunderlag

Materialegenskaper

TOK primer SK är en transparent, gulaktig primer för alla TOK-produkter vilka är belagda med klister från fabrik. Primer SK kan strykas med pensel eller kan sprutas. Vid sommartemperatur behöver primern endast "luftas" under 3-5 min, innan applicering kan ske. Primer SK uppfyller de tyska normerna enligt TL/TP Fog StB.

Teknisk data

<u>Egenskaper</u>	<u>enhet</u>	<u>värde</u>	<u>standard</u>
Flampunkt	°C	-18	DIN 51755
Densitet	g/cm ³	~0,8	" 51757
Fasta beståndsdelar	%	~30	
Torktid (vid 20°C)	min	3-5	
Åtgång	m ² /lit	~4m ² /lit	



Applicering

Omgivningstemperaturen bör ligga inom 10°C till 50°C. Påföres med pensel eller kan sprutas. Rör om innehållet väl innan användning. Tillslut burken genom att locket påsättes väl.

Förpackning

Finns i förpackningar; 0,5 lit burk (4 st/kart.) eller 5 lit. burk. Kan lagras kallt och torrt i upp till 3 år.

Personligt skydd

Normalt användes primern utomhus men se ändå till att ventilationen är god.

Undvik hud- och ögonkontakt. Använd lämpliga skyddskläder, handskar och gärna skyddsglasögon. Smörj gärna händer med skyddskräm. Vid ev. hudkontakt tvätta omgående med tvål och vatten. Vid ögonkontakt spola med hjälp av en ögonusch eller med ljummet vatten och uppsök läkare snarast.

Om materialet skulle ha svalts - uppsök läkare. Spill kan sugas upp med sågspån eller med speciellt lämpligt uppsamlingsmaterial alt. med fin sand.